



B.W.T. POWDER

DESCRIPCION

B.W.T. POWDER es el equivalente en polvo del **B.W.T. NEW FORMULA**.

Se aplica a todo tipo de sistemas de calderas previniendo la excesiva formación de durezas, concentración de lodos y corrosión. Además elimina el oxígeno disuelto y actúa como agente antiespumante.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS

Un producto lo hace todo: un completo tratamiento multifuncional.

- Previene la corrosión de la sal a través de un control de durezas
- Actúa como eliminador de oxígeno del agua de caldera
- Aumenta el pH.
- Actúa como inhibidor de la corrosión
- Actúa como agente antiespumante
- Sumerge los sólidos suspendidos para facilitar su eliminación.
- Es rentable y fácil de aplicar.

PROPIEDADES FISICAS

B.W.T. POWDER es un polvo seco compuesto de compuestos alcalinos, aglutinante del oxígeno, inhibidor de la corrosión, acondicionador de lodos y agente antiespumante.

Apariencia / Color: polvo blanco seco
 Olor: Inodoro
 Gravedad específica: 1.1 - 1.2 gr/cm³ a 15°C
 pH: 12.5 – 13.0

FORMATO

Lata de 25 Kg.

APLICACIÓN Y USO

A. Procedimiento de dosificación

Inicialmente utilizar 200 gramos de **B.W.T. POWDER** por tonelada de agua. Posteriormente, una porción regulada de una solución concentrada debe introducirse al menos cada dos días, dependiendo de los resultados de los test.

Para obtener óptimos resultados, consultar diariamente el Libro **MARICHEM Ship's Chemical Log Book** para el tratamiento de caldera. Siempre recuerde que la cantidad deseada de **B.W.T. POWDER** debe disolverse en proporción 1:10 en agua caliente antes de aplicarla al tanque.

Tome nota de que un análisis en muestra de agua de la caldera debe llevarse a cabo diariamente sino diariamente, usando para ello los test **MARICHEM WT ALKA, WT PHOP y WT SULFI**.

B. Procedimiento de alimentación

Una vez determinada la cantidad a dosificar, **B.W.T. POWDER**, disuelva el polvo tal y como se describe encima y alimente la solución a través del tanque de reserva a través de una bomba o con un método más convencional como un contenedor metálico o garrafa plástica, etc.

MANEJO Y SEGURIDAD

MANIPULACIÓN	Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.
SEGURIDAD	ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO
En ojos	Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.
En piel	Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad con agua. Busque atención médica.
EN GENERAL	Evite mala manipulación. Se recomienda llevar ropa adecuada antes de usar.

Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo.

Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o a la etiqueta del producto.

MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor.

Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que prevalece es la ficha técnica en inglés.