



PRELOAD 300

DESCRIPCION

PRELOAD 300 es un recubrimiento revolucionario basado en agua, pensado para dejar una fina capa temporal en las superficies de las bodegas de carga. Es un producto muy efectivo, formulado con solventes específicos de base acuosa y especiales compuestos aditivos inertes, mezclados de forma que crean una delgada, homogénea y temporal película, que protege todas las superficies de las bodegas de carga de cualquier clase de productos que llenen. La gran ventaja de **PRELOAD 300** es que forma una barrera en las paredes de las bodegas, soluble al agua y que puede ser eliminada fácilmente aún utilizando agua fría de mar.

Puede ser utilizado para buques que transporten cargas como cemento, sulfuros, sal, carbonos vegetales o minerales y concentrados.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS

- Protege el metal contra cargas corrosivas
- solución acuosa fácilmente eliminable con agua.
- Inodoro, no tóxico, no oxidante, no corrosivo y no inflamable.
- Forma una delgada película protectora temporal
- Puede ser con seguridad utilizada en toda clase de metales y aleaciones
- No causa efectos sobre gomas, compuestos plásticos o sobre pinturas
- Protege las pinturas contra la penetración de la carga.
- Se acoge a todas las reglamentaciones medioambientales
- Es rentable y fácil de aplicar.

PROPIEDADES FISICAS

PRELOAD 300 es un compuesto líquido claro, pálido, consistente en aceites y preventivos de calidad suprema.

Apariencia / Color: Líquido claro y pálido
 Olor: Ligeramente a éter
 Gravedad específica: 1.02 gr/cm³ a 15°C
 pH: 6.5-7.0
 Punto de explosión: No aplicable

FORMATO

Garrafa de 30 litros.

APLICACIÓN E INSTRUCCIONES

1. Los residuos de cargas previas deben ser eliminados antes de aplicar **PRELOAD 300**
2. La pintura de la superficie a tratar debe estar reparada antes de utilizar **PRELOAD 300**
3. Utilizar un equipo adecuado de baja presión para pulverizar sobre la superficie de la bodega de carga.
4. Comience la aplicación desde el fondo del mamparo y vaya trabajando hacia arriba. La boquilla del pulverizador debe sostenerse a medio metro de la superficie. Lentamente vaya aplicando lateralmente por el mamparo. Tras completar los lados, aplique al techo del tanque. 1 litro de **PRELOAD 300** cubrirá 16-18m² de superficie.
5. Después de secarse, **PRELOAD 300** crea una película delgada y temporal sobre la superficie de la bodega. Esta película rellena los poros de la superficie y al mismo tiempo, protege a las pequeñas partículas de quedarse atrapadas en dichos poros. Deje que la película se seque completamente antes de llenar la bodega. Dependiendo de la temperatura y humedad puede tardar de 1 a 2 horas.

6. La temperatura de la bodega de carga no debe exceder los 140°C.
7. Tras descargar la bodega, la película puede quitarse con facilidad incluso con agua salada fría.

PRECAUCIONES

A pesar que **PRELOAD 300** es seguro, puede causar irritación de ojos o de piel si el contacto es prolongado. Como precaución, debe usarse guantes, gafas y una mascarilla. No debe pulverizarse a la piel u ojos. Evítese respirar los vapores.

MANEJO Y SEGURIDAD

MANIPULACIÓN	Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.
SEGURIDAD	ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO
En ojos	Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.
En piel	Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad con agua. Busque atención médica.
Por inhalación	No respire los vapores o el gas. En caso de inhalación respire aire fresco y busque atención médica. En espacios poco ventiladores, vista aparato respiratorio adecuado.
Por Ingestión	Evite la ingestión. En caso de ingestión consuma una considerable cantidad de agua. No induzca el vómito. Busque atención médica.
EN GENERAL	Evite derrames, salpicaduras o mala manipulación. Se recomienda llevar ropa adecuada antes de usar.

Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo.

Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o a la etiqueta del producto.

MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor.

Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que prevalece es la ficha técnica en inglés.